

ROMA WALL

BICOTTURA TRADIZIONALE
MONOCALIBRO



herberia



RIVESTIMENTO: ROMA 30x60 BRICK CELESTE E DECORO FOLIAGE
PAVIMENTO: ROMA 60x60 GRIGIO

ROMA WALL

BICOTTURA TRADIZIONALE
MONOCALIBRO

TRADITIONAL DOUBLE FIRING - BICUISSON TRADITIONNELLE - TRADITIONELLE ZWEIMALGEBRANNT WANDFLIESEN-
MONOCALIBER - MONOCALIBRE - MONO-KALIBER



8mm



25x60

BIANCO



BEIGE



GRIGIO





Roma Wall è una collezione che entra nelle case in maniera mite, senza sopraffare, riuscendo però a conquistare tutti grazie alla perfetta combinazione tra una palette di toni morbidi e naturali e forme semplici e di classe.

Caratterizzata da un rivestimento effetto cemento in bicottura tradizionale monocalibro, proposto nel formato 25x60, con variante brick, Roma Wall riesce a esprimere il suo fascino grazie alle sue tonalità polverose, neutre e raffinate che richiamano le sfumature della terra come il grigio, il beige e anche un celeste roccioso e di gran fascino. I colori si abbinano bene ai decori foliage e maioliche, in grado di regalare agli ambienti un tocco rustico e solare.

Roma Wall is a collection that enters homes in a gentle manner, without overpowering, yet managing to captivate everyone thanks to the perfect combination of a palette of soft and natural tones, along with simple and classy shapes.

Characterized by a cement-like double-fired traditional monocaliber coating, available in the 25x60 format, with a brick variant, Roma Wall manages to express its charm through its dusty, neutral, and refined shades that recall earthy nuances such as gray, beige, and even a rocky and charming sky-blue. The colors match well with foliage and majolica decorations, capable of giving the environments a rustic and sunny touch.



COLLEZIONE | ROMA WALL | 5

RIVESTIMENTO: ROMA 25x60 DECORO MAIOLICHE





RIVESTIMENTO: ROMA 25x60 BEIGE E BRICK BEIGE
PAVIMENTO: ROMA 60x60 BEIGE

ROMA WALL



25x60 BIANCO
HRWR03

D40



25x60 BRICK CELESTE
HVWR13

D70




25x60 BEIGE
HRWR01

D40



25x60 BRICK BEIGE
HVWR11

D70



25x60 GRIGIO
HRWR02

D40



25x60 BRICK GRIGIO
HVWR12

D70

PAVIMENTI COORDINATI

MATCHING FLOORS - SOLS COORDONNÉS - KOORDINIERTE BODENFLIESEN

COLLEZIONE ROMA- HERBERIA LINE - 60x60 - 30x60



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



ANTRACITE

BICOTTURA TRADIZIONALE



25x60 DECORO MAIOLICHE
HRWD01

D70



25x60 DECORO FOLIAGE
HRWD02

D70

IMBALLI

PACKAGING- EMBALLAGES - VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
25x60	10"x24"	8	10	1,50	19,40	48	72,00	951

PEZZI SPECIALI

TRIMS-PIECÉ SPÉCIALES-FORMSTÜCKE



Listello
coprispigolo
Ordine su richiesta

ROMA

HERBERIA LINE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE-GRES CERAME-FEINSTEINZEUG



NOVITÀ CERSAIE 2023 | HERBERIA | 8






30x60 BEIGE

HRAP01

D10



60x60 BEIGE

HRAP11

D30



60x60 BIANCO

HRAP14

D30



30x60 GRIGIO

HRAP02

D10



30x60 ANTRACITE

HRAP03

D10



60x60 GRIGIO

HRAP12

D30



60x60 ANTRACITE

HRAP13

D30

IMBALLI

PACKAGING- EMBALLAGES- VERPACKUNG

FORMATO Size		SPESSORE Thickness	SCATOLA Box			PALETTE Pallets		
cm	inches	mm	pcs	m2	kg	box	m2	kg
30x60	12"x24"	8	8	1,44	27,36	40	50,60	1.115
60x60	24"x24"	9	4	1,44	28,30	30	43,20	865

PEZZI SPECIALI

TRIMS- PIÈCĒS PĒCIALES- FORMSTÜCKE


**Listello
 coprispigolo**
 Ordine su richiesta


Battiscopa
 6x60 **A90**





PAVIMENTO: ROMA 60x60 BIANCO

LEGENDA

LEGEND - LÉGENDE - LEGENDE



100% KM ZERO E MATERIE PRIME LOCALI
100% KM ZERO LOCAL RAW MATERIALS



REALIZZATO CON TECNOLOGIA DIGITALE
MADE WITH DIGITAL TECHNOLOGY



RICICLO COMPLETO DEGLI SCARTI PRODUTTIVI
COMPLETE RECYCLING OF PRODUCTION WASTE



100% ECO
100% ÖKO



COLLEZIONI REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA
COLLECTIONS PRODUCED EXCLUSIVELY IN ITALY ERGESTELLT



MONOCROMATICA
MONOCHROMATIC



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE STONALIZZAZIONE
SLIGHT SHADE VARIATION



MODERATA STONALIZZAZIONE
MODERATE SHADE VARIATION



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL SHADE VARIATION



SUPERFICIE MATT
MATT SURFACE



SUPERFICIE LUCIDA
SHINY SURFACE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL MQ
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER SQ.M.

000

CODICE PREZZO PER ARTICOLI VENDUTI AL PEZZO
PRICE CODE FOR ARTICLES SOLD PER PIECE



PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX



PESO PER SCATOLA IN KG
WEIGHT PER BOX IN KG

A

MATERIALI CONSIGLIATI PER SOLLECITAZIONI RELATIVAMENTE FORTI IN AMBIENTI ANCHE NON PROTETTI DA AGENTI GRAFFIANTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

MATERIALS RECOMMENDED FOR SITUATIONS OF RELATIVELY HARD WEAR IN ENVIRONMENTS WITHOUT PROTECTION AGAINST SCRATCHING, BOTH PUBLIC AND PRIVATE

B

MATERIALI CONSIGLIATI PER LOCALI SOTTOPOSTI A SOLLECITAZIONI MEDIO PESANTI COME: CASE INDIVIDUALI, COMMERCIALE LEGGERO.
TILES SUITABLE FOR ROOMS SUBJECT TO MEDIUM-HEAVY TRAFFIC, SUCH AS DETACHED HOUSES AND LIGHT-TRAFFIC COMMERCIAL BUILDINGS.

CODICI PREZZO

PRICE CODES - PRIX CODES - PREISCODES

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
A 90	9,00 €	G 10	60,00 €
B 30	12,00 €	G 30	62,00 €
B 60	15,00 €	H 30	72,00 €
C 20	21,00 €	H 40	73,00 €
C 60	25,00 €	H 60	75,00 €
D 10	30,00 €	I 70	86,00 €
D 30	32,00 €	J 60	95,00 €
D 40	33,00 €	K 05	104,00 €
D 70	36,00 €	K 20	120,00 €
D 80	37,00 €	K 80	180,00 €
E 40	43,00 €	K 90	190,00 €
E 80	47,00 €	L 60	260,00 €
E 90	48,00 €	L 70	270,00 €
F 10	50,00 €	M 60	360,00 €
F 50	54,00 €		

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNI EN 14411 G - BIA

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato

Porcelain wall and floor tiles

Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié

Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L - BIII

Rivestimenti in bicottura

Double firing wall tiles

Carreaux de mur en biscuiton

Zweibrand- Wandfliesen

	Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.3%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5% - 0.3 % +/- 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption deau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore < 7,5 mm ≥ 700 N spessore > 7,5 mm ≥ 1300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	-	-
 Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
 Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben



CERAMICA

HERBERIA SPA

www.herberia.it | herberia@herberia.it

VIA E. MATTEI, 4 | 42048 RUBIERA (RE) | ITALY
TEL. +39 0522 627345/6